VALVOLE E RUBINETTI A SFERA

Componenti indispensabili per realizzare con flessibilità ogni tipologia di impianto, le nostre valvole a sfera in ottone sono progettate per garantire il funzionamento con pressioni di esercizio molto elevate e per ottenere un'elevata resistenza meccanica minimizzando gli spazi di ingombro. La vasta gamma permette di trovare la giusta soluzione per ogni necessità dell'impiantistica termica e sanitaria.

312 Valvole per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento

322 Valvole per gas pericolosi

325 Valvole specifiche per acqua sanitaria

328 Rubinetti per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento

329 Rubinetti da giardino

329 Accessori e ricambi per valvole e rubinetti a sfera

Valvole per acqua in impianti di riscaldamento/raffrescamento

NOTA

Verificare le effettive applicazioni e certificazioni della valvola consultando la specifica Scheda Tecnica.

R950

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R950X021	1/4"	7,40	S	20	200
R950X022	3/8"	10,20	S	10	100
R950X023	1/2"	12,06	S	5	50
R950X024	3/4"	18,59	S	5	50
R950X025	1"	28,67	S	5	25
R950X026	1-1/4"	40,48	S	4	20
R950X027	1-1/2"	59,73	S	2	10
R950X028	2"	90,91	S	2	6

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a leva rossa per uso acqua.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R951

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R951X021	1/4"	10,45	S	20	200
R951X022	3/8"	10,20	S	10	100
R951X023	1/2"	12,06	S	10	100
R951X024	3/4"	18,59	S	5	50
R951X025	1"	28,67	S	5	25
R951X026	1-1/4"	54,01	S	4	20

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R910

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R910X022	3/8"	8,86	S	10	100
R910X023	1/2"	10,50	S	10	70
R910X024	3/4"	16,11	S	5	50
R910X025	1"	24,99	S	5	25
R910X026	1-1/4"	35,22	S	4	20
R910X027	1-1/2"	51,96	S	2	10
R910X028	2"	78,36	S	2	6
R910X029	2-1/2"	196,04	S	2	4
R910X030	3"	270,35	S	1	2
R910X031	4"	526,25	S	1	-

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R911

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R911X022	3/8"	8,86	S	10	100
R911X023	1/2"	10,50	S	10	100
R911X024	3/4"	16,11	S	5	50
R911X025	1"	24,99	S	5	25
R911X026	1-1/4"	35,22	S	4	20

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R910S

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R910SX003	1/2" - scarico 1/4"	18,87	S	5	50
R910SX004	3/4" - scarico 1/4"	24,99	S	5	25
R910SX005	1" - scarico 1/4"	33,45	S	5	25
R910SX006	1-1/4" - scarico 3/8"	46,23	S	2	20
R910SX007	1-1/2" - scarico 3/8"	69,95	S	2	10
R910SX008	2" - scarico 3/8"	100,06	S	2	10

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Con rubinetto di scarico.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R914L

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R914LX021	1/4"	6,99	S	20	200
R914LX022	3/8"	9,66	S	10	100
R914LX023	1/2"	11,07	S	5	50
R914LX024	3/4"	17,39	S	5	50
R914LX025	1"	26,46	S	2	20
R914LX026	1-1/4"	38,64	S	2	20
R914LX027	1-1/2"	61,56	S	2	10
R914LX028	2"	88,08	S	2	6

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R914

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R914X021	1/4"	6,99	S	20	200
R914X022	3/8"	9,66	S	10	100
R914X023	1/2"	11,07	S	10	100
R914X024	3/4"	17,39	S	5	50
R914X025	1"	26,46	S	5	25
R914X026	1-1/4"	38,64	S	2	20

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R913L

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R913LX022	3/8"	10,40	S	10	100
R913LX023	1/2"	11,90	S	5	50
R913LX024	3/4"	17,68	S	5	50
R913LX025	1"	26,55	S	2	20
R913LX026	1-1/4"	39,70	S	2	20

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi maschio-maschio.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R913

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R913X022	3/8"	10,40	S	10	100
R913X023	1/2"	11,90	S	5	50
R913X024	3/4"	17,68	S	5	50
R913X025	1"	26,55	S	5	25
R913X026	1-1/4"	45,25	S	2	20

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi maschio-maschio.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R919

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R919X003	1/2"F x 1/2"M	15,07	S	1	50
R919X004	1/2"F x 3/4"M	23,55	S	1	50
R919X005	3/4"F x 3/4"M	23,55	S	1	25
R919X006	3/4"F x 1"M	31,03	S	1	20
R919X007	1"F x 1"M	35,28	S	1	20
R919X008	1"F x 1-1/4"M	39,61	S	1	20
R919X009	1-1/4"F x 1-1/4"M	60,66	S	1	20

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R919S

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R919SX003	1/2"F x 1/2"M - scarico 1/4"	24,32	S	5	50
R919SX005	3/4"F x 3/4"M - scarico 1/4"	32,51	S	5	25
R919SX007	1"F x 1"M - scarico 1/4"	43,96	S	2	20
R919SX009	1-1/4"F x 1-1/4"M - scarico 3/8"	62,94	S	2	10

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Con rubinetto di scarico.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R850

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R850X021	1/4"	5,83	S	20	200
R850X022	3/8"	7,27	S	10	100
R850X023	1/2"	9,05	S	10	100
R850X024	3/4"	13,32	S	5	50
R850X025	1"	20,07	S	5	25
R850X026	1-1/4"	27,80	S	4	20
R850X027	1-1/2"	45,03	S	3	15
R850X028	2"	67,90	S	2	10
R850X029	2-1/2"	128,95	S	2	4
R850X030	3"	196,94	S	2	4
R850X031	4"	378,46	S	1	2

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone cromato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R851

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R851X021	1/4"	6,00	S	20	200
R851X022	3/8"	7,27	S	10	100
R851X023	1/2"	9,05	S	10	100
R851X024	3/4"	13,32	S	5	50
R851X025	1"	20,07	S	5	50
R851X026	1-1/4"	27,80	S	5	25

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone cromato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R851TH

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R851TX002	3/8"	10,71	S	1	50
R851TX003	1/2"	12,45	S	1	50
R851TX004	3/4"	16,72	S	1	50
R851TX005	1"	23,55	S	1	40
R851TX006	1-1/4"	31,23	S	1	20
R851TX007	1-1/2"	49,43	S	2	20
R851TX008	2"	72,28	S	2	10

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone cromato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla prolungata in plastica.
Passaggio totale.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷110 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

R851T

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R851TY103	1/2"	13,91	S	10	100
R851TY104	3/4"	16,66	S	5	50
R851TY105	1"	25,10	S	5	25

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone,
con attacchi femmina-femmina.
Attacco portasonda femmina M10x1,
per sonda Ø6 mm max.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R854L

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R854LX023	1/2"	9,66	S	5	50
R854LX024	3/4"	15,07	S	5	50
R854LX025	1"	22,87	S	2	20
R854LX026	1-1/4"	33,45	S	2	20
R854LX027	1-1/2"	61,48	S	3	15
R854LX028	2"	86,50	S	2	10

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R854

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R854X023	1/2"	9,66	S	10	100
R854X024	3/4"	15,07	S	5	50
R854X025	1"	22,87	S	5	25
R854X026	1-1/4"	33,45	S	4	20

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R859

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R859X323	1/2"F x 1/2"M maniglia rossa	13,02	S	1	50
R859X325	3/4"F x 3/4"M maniglia rossa	20,44	S	1	25
R859X327	1"F x 1"M maniglia rossa	30,57	S	1	20
R859X329	1-1/4"F x 1-1/4"M maniglia rossa	52,51	S	1	20
R859X343	1/2"F x 1/2"M maniglia blu	13,02	S	1	50
R859X345	3/4"F x 3/4"M maniglia blu	20,44	S	1	25
R859X347	1"F x 1"M maniglia blu	30,57	S	1	20
R859X349	1-1/4"F x 1-1/4"M maniglia blu	52,51	S	1	20

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Versione compatta.
Maniglia a farfalla rossa o blu.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R859T

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R859TY005	3/4" x 3/4"	24,58	S	5	25
R859TY006	3/4" x 1"	27,97	S	2	20
R859TY007	1" x 1"	37,92	S	2	20

SERIE 850

Valvola a sfera, in ottone,
con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Attacco portasonda femmina M10x1 mm,
per sonda Ø6 mm max.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R789

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R789X003	1/2"F x 1/2"M - maniglia rossa	17,68	S	5	50
R789X005	3/4"F x 3/4"M - maniglia rossa	30,36	S	5	25
R789X045	3/4"F x 3/4"M - maniglia blu	30,36	S	5	25
R789X007	1"F x 1"M - maniglia rossa	40,73	S	2	20
R789X047	1"F x 1"M - maniglia blu	40,73	S	2	20

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Maniglia a farfalla rossa o blu.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷120 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R752

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R752X003	1/2"F x calotta 3/4"F	23,85	S	5	50

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone, con attacchi femmina-femmina con bocchettone telescopico, calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R734TH

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R734TX006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	42,85	S	1	10
R734TX007	G 1-1/2"F x G 1-1/2"M	65,47	S	1	10

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a farfalla prolungata in plastica.
Passaggio totale.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷110 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

NOTA

Ricambio per R146CK-2.

R780P-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R780PX013	1/2"M x calotta 1/2"F	20,61	S	8	56
R780PX014	3/4"M x calotta 3/4"F	26,72	S	5	35

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone nichelato, con attacchi filettati maschio-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per impiego sotto caldaia e per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa a singola aletta.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R781P-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R781PX013	1/2"F x calotta 1/2"F	19,52	S	8	56
R781PX014	3/4"F x calotta 3/4"F	25,61	S	5	35

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone nichelato, con attacchi filettati femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per impiego sotto caldaia e per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa a singola aletta.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R701F

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R701FY023	G 1/2"F	24,94	S	1	30
R701FY024	G 3/4"F	31,37	S	1	30
R701FY025	G 1"F	43,69	S	1	18

SERIE 700

Valvola a sfera con filtro inox integrato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici.
Capacità filtrante: 400 µm.
Campo di temperatura: 5÷110 °C.

INFO

Possibilità di installazione del magnete resistente ad alte temperature P74M-1 all'interno del corpo valvola, per un filtraggio ancora più efficiente.

R250D

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R250X001	1/4"	6,12	S	20	200
R250X002	3/8"	8,07	S	10	100
R250X003	1/2"	9,51	S	10	100
R250X004	3/4"	14,71	S	5	50
R250X005	1"	22,76	S	5	25
R250X006	1-1/4"	32,03	S	4	20
R250X007	1-1/2"	47,17	S	2	10
R250X008	2"	71,29	S	2	10
R250X009	2-1/2"	170,49	S	2	4
R250X010	3"	235,14	S	2	4
R250X011	4"	427,33	S	1	2

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R251D

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251X001	1/4"	6,12	S	20	200
R251X002	3/8"	8,07	S	10	100
R251X003	1/2"	9,51	S	10	100
R251X004	3/4"	14,71	S	5	50
R251X005	1"	22,76	S	5	25
R251X006	1-1/4"	32,03	S	5	25

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R251TH

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251X052	3/8"	10,71	S	10	100
R251X053	1/2"	11,96	S	10	100
R251X054	3/4"	16,82	S	5	50
R251X055	1"	24,99	S	5	25
R251X056	1-1/4"	34,24	S	4	20
R251X057	1-1/2"	50,58	S	4	20
R251X058	2"	74,20	S	2	10

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla prolungata in plastica.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷110 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R250DS

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R250SX003	1/2" - scarico 1/4"	16,42	S	5	50
R250SX004	3/4" - scarico 1/4"	21,77	S	5	50
R250SX005	1" - scarico 1/4"	29,58	S	5	25
R250SX006	1-1/4" - scarico 3/8"	42,04	S	4	20
R250SX007	1-1/2" - scarico 3/8"	58,31	S	2	10
R250SX008	2" - scarico 3/8"	84,68	S	2	10

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-femmina.
Con rubinetto di scarico.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R251S

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251SX003	1/2" - scarico 1/4"	16,42	S	5	50
R251SX004	3/4" - scarico 1/4"	21,77	S	5	50
R251SX005	1" - scarico 1/4"	29,58	S	5	25

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-femmina.
Con rubinetto di scarico.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R253DL

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R253LX002	3/8"	9,45	S	10	100
R253LX003	1/2"	10,20	S	10	100
R253LX004	3/4"	16,04	S	5	50
R253LX005	1"	24,22	S	2	20
R253LX006	1-1/4"	38,61	S	2	20

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi maschio-maschio.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R253D

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R253X002	3/8"	9,45	S	10	100
R253X003	1/2"	10,20	S	10	100
R253X004	3/4"	16,04	S	5	50
R253X005	1"	24,22	S	5	50
R253X006	1-1/4"	36,08	S	4	20

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi maschio-maschio.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R254DL

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254LX001	1/4"	6,33	S	20	200
R254LX002	3/8"	8,77	S	10	100
R254LX003	1/2"	10,12	S	10	100
R254LX004	3/4"	15,85	S	5	50
R254LX005	1"	24,05	S	5	25
R254LX006	1-1/4"	35,14	S	4	20
R254LX007	1-1/2"	55,93	S	2	10
R254LX008	2"	80,13	S	2	10

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a leva rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R254D

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254X001	1/4"	6,33	S	20	200
R254X002	3/8"	8,77	S	10	100
R254X003	1/2"	10,12	S	10	100
R254X004	3/4"	15,85	S	5	50
R254X005	1"	24,05	S	5	25
R254X006	1-1/4"	35,14	S	4	20

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi
-20÷60 °C.

R259DS

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R259SX003	1/2"F x 1/2"M - scarico 1/4"	21,10	S	25	50
R259SX004	1/2"F x 3/4"M - scarico 1/4"	27,44	S	25	50
R259SX005	3/4"F x 3/4"M - scarico 1/4"	29,01	S	10	20
R259SX006	3/4"F x 1"M - scarico 1/4"	35,70	S	10	20
R259SX007	1"F x 1"M - scarico 1/4"	39,99	S	10	20
R259SX008	1"F x 1-1/4"M - scarico 1/4"	44,63	S	10	20
R259SX009	1-1/4"F x 1-1/4"M - scarico 3/8"	59,00	S	10	20

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone cromato,
con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Con rubinetto di scarico.
Maniglia a farfalla rossa.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R259D

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone,
con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Maniglia a farfalla (rossa o blu).
Passaggio standard.
Per impianti idraulici e idrocarburi liquidi.
Campo di temperatura -20÷185 °C.
Campo di temperatura con idrocarburi liquidi -20÷60 °C.

CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R259X003	1/2"F x 1/2"M - maniglia rossa	13,73	S	1	50
R259X043	1/2"F x 1/2"M - maniglia blu	14,14	S	1	50
R259X004	1/2"F x 3/4"M - maniglia rossa	19,93	S	1	50
R259X005	3/4"F x 3/4"M - maniglia rossa	21,42	S	1	20
R259X045	3/4"F x 3/4"M - maniglia blu	21,42	S	1	20
R259X006	3/4"F x 1"M - maniglia rossa	23,76	S	1	20
R259X007	1"F x 1"M - maniglia rossa	32,09	S	1	20
R259X008	1"F x 1-1/4"M - maniglia rossa	35,97	S	1	20
R259X009	1-1/4"F x 1-1/4"M maniglia rossa	55,24	S	1	20

NON CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R259Y005	3/4"F x 3/4"M - maniglia rossa	20,85	S	1	20
R259Y007	1"F x 1"M - maniglia rossa	31,11	S	1	20
R259Y009	1-1/4"F x 1-1/4"M maniglia rossa	53,56	S	1	20
R259Y025	3/4"F x 3/4"M - maniglia blu	20,85	S	1	20
R259Y027	1"F x 1"M - maniglia blu	31,11	S	1	20
R259Y029	1-1/4"F x 1-1/4"M maniglia blu	53,56	S	1	20

R259DST

SERIE 250

Coppia di valvole a sfera, in ottone cromato, con attacchi femmina-maschio a bocchettone con autotenuta.
Con termometri a contatto Ø40 mm<(>,<)> doppia scala 0÷120 °C e 32÷248 °F.
Maniglia a farfalla rossa e blu.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R259SX077	G 1"F x G 1"M	109,12	S	1	10

R259K

SERIE 250

Coppia di valvole a sfera, in ottone cromato, con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Maniglia a farfalla rossa e blu.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷185 °C.

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R259KX006	G 3/4"F X G 1"M	53,24	S	1	-
R259KX007	1"F x 1"M	64,18	S	1	10

R251P

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone, con attacchi femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251PX002	1/2"F x calotta 1/2"F	17,39	S	8	80
R251PX003	1/2"F x calotta 3/4"F	17,39	S	5	50
R251PX004	3/4"F x calotta 3/4"F	18,35	S	5	50
R251PX005	3/4"F x calotta 1"F	21,10	S	4	40
R251PX006	1"F x calotta 1"F	29,06	S	5	25

NON CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251PY003	1/2"F x calotta 3/4"F	17,23	S	5	50
R251PY004	3/4"F x calotta 3/4"F	18,09	S	5	50
R251PY005	3/4"F x calotta 1"F	20,38	S	4	40
R251PY006	1"F x calotta 1"	28,39	S	5	25

R251P-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251PX012	1/2"F x calotta 1/2"F	17,39	S	10	70
R251PX014	3/4"F x calotta 3/4"F	18,35	S	10	70

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi filettati femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per impiego sotto caldaia e per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa a singola aletta.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R254P

CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254PX004	3/4"M x calotta 3/4"F	19,76	S	5	50

NON CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254PY003	1/2"M x calotta 3/4"F	17,99	S	5	50
R254PY004	3/4"M x calotta 3/4"F	19,46	S	5	50
R254PY034	3/4"M x calotta 3/4"F	17,73	S	5	50

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone, con attacchi maschio-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R254P-1

NICHELATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254PX012	1/2"M x calotta 1/2"F - rossa	17,22	S	10	70
R254PX014	3/4"M x calotta 3/4"F - rossa	19,76	S	10	70

NON NICHELATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254PY102	1/2"M x calotta 1/2"F - rossa	15,94	S	10	100
R254PY112	1/2"M x calotta 1/2"F - blu	16,46	S	10	100

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone, con attacchi filettati maschio-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta.
Specifica per impiego sotto caldaia e per collegamento contatori.
Maniglia a farfalla rossa o blu, a singola aletta.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷120 °C.

R285L

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R285LY001	1"F x 1-1/2"	31,95	S	4	40
R285LY003	1-1/4"F x 2"	62,68	S	4	20

NOTA

Da completare con calotta P18LY007 o P18LY009.
Optional: ritegno in plastica serie R288.

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone non cromato, con attacchi femmina-sede piana per collegamento circolatori.
Maniglia a leva rossa prolungata.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷110 °C.

R285

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R285Y001	1"F x 1-1/2"	31,95	S	4	40
R285Y002	1-1/4"F x 1-1/2"	62,68	S	4	20
R285Y003	1-1/4"F x 2"	62,68	S	4	20

NOTA

Da completare con calotta P18LY007 o P18LY009.
Optional: ritegno in plastica serie R288.

SERIE 250

Valvola a sfera, in ottone non cromato, con attacchi femmina-sede piana per collegamento circolatori.
Maniglia a farfalla rossa prolungata.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura -20÷110 °C.

P18L

NON CROMATA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P18LY004	1" x 3/4"	5,24	Z	1	25
P18LY007	1-1/2" x 1"	4,02	Z	1	20
P18LY009	2" x 1-1/4"	6,58	Z	1	20

Calotta per bocchettoni.

R55

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R55Y002	3/8"	17,07	S	10	50
R55Y003	1/2"	18,35	S	10	50
R55Y004	3/4"	24,12	S	5	50
R55Y005	1"	30,91	S	4	20
R55Y006	1-1/4"	44,63	S	5	30
R55Y007	1-1/2"	56,31	S	3	18
R55Y008	2"	82,46	S	1	10
R55Y009	2-1/2"	144,72	S	1	6
R55Y010	3"	196,83	S	1	3
R55Y012	4"	411,96	S	1	2

Valvola a saracinesca con attacchi femmina.
Adatta per uso acqua fredda, acqua calda e vapore a bassa pressione.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio:
16 bar (a 23 °C)
10 bar (a 95 °C)

R252

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R252Y001	1"F x calotta 1-1/2"F	19,38	S	2	50
R252Y002	1-1/4"F x calotta 2"F	32,30	S	2	20

Valvola a sfera diritta, in ottone,
con attacco filettato femmina e calotta
con guarnizione di tenuta, per collegamento
di circolatori e valvole miscelatrici.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 7 bar.

R252-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R252Y023	G 1/2"M x calotta 1"F	21,33	S	4	40

Valvola a sfera diritta, in ottone,
con attacco filettato maschio e calotta
con guarnizione di tenuta.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 7 bar.

R252-2

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R252Y025	B.18 x calotta 1"F	26,07	S	4	40

Valvola a sfera diritta, in ottone,
con attacco per adattatore Base 18
e calotta con guarnizione di tenuta.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressione massima di esercizio 7 bar.

RM252

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
RM252Y003	1" x (16 x 2)	29,44	S	4	40
RM252Y004	1" x (20 x 2)	30,21	S	4	40

Valvola a sfera diritta, in ottone non cromato, con attacchi a pressare-calotta a sede piana
con guarnizione di tenuta.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷110 °C.

R287M

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R287MY005	1"F x calotta 1-1/2"F	97,89	S	1	10

NOTA

Nell'utilizzo con coibentazione usare rialzo tubolare R749TX102.

Coppia di valvole a sfera in ottone non cromato, con attacco femmina-femmina con calotta.
Complete di:
- 2 valvole a sfera R287 da 1"F x calotta 1-1/2"F.
- 1 ritegno R288 da 1".
- 2 termometri R540 da 1/2" (scala 0÷120 °C).
- 2 tappi R92 da 1/2".
Campo di temperatura: -20÷100 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50%)

R690

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R690X002	3/8"	6,15	S	1	50
R690X003	1/2"	7,55	S	1	50

SERIE MINI

Valvola a sfera MINI, in ottone cromato, con attacchi filettati femmina-femmina.
Maniglia a leva in materiale plastico con inserti colorati (rosso, blu e verde) per ottimale caratterizzazione dell'impianto.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 0÷90 °C.

R694

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R694X002	3/8"	7,81	S	1	50
R694X003	1/2"	7,86	S	1	50

SERIE MINI

Valvola a sfera MINI, in ottone cromato, con attacchi filettati femmina-maschio.
Maniglia a leva in materiale plastico con inserti colorati (rosso, blu e verde) per ottimale caratterizzazione dell'impianto.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 0÷90 °C.

Valvole per gas pericolosi

NOTA

Verificare le effettive applicazioni e certificazioni della valvola consultando la specifica Scheda Tecnica.

R950G

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R950X001	1/4"	7,40	S	20	200
R950X002	3/8"	10,20	S	10	100
R950X003	1/2"	12,06	S	5	50
R950X004	3/4"	18,59	S	5	35
R950X005	1"	28,67	S	5	25
R950X006	1-1/4"	40,48	S	4	20
R950X007	1-1/2"	59,73	S	2	10
R950X008	2"	90,91	S	1	4

SERIE DADO

Valvola con sfera DADO, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a leva gialla per uso gas.
Passaggio totale.
Per impianti gas.
Campo di temperatura -20÷60 °C.

R730GA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R730GAX001	G 1/4"F	6,12	S	20	200
R730GAX002	G 3/8"F	8,07	S	10	100
R730GAX003	G 1/2"F	9,51	S	10	70
R730GAX004	G 3/4"F	14,71	S	5	50
R730GAX005	G 1"F	22,76	S	5	25
R730GAX006	G 1-1/4"F	32,03	S	4	20
R730GAX007	G 1-1/2"F	51,87	S	2	10
R730GAX008	G 2"F	83,70	S	2	6

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina. Maniglia a leva gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R731GA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R731GAX002	G 3/8"F	8,07	S	10	100
R731GAX003	G 1/2"F	9,51	S	10	100
R731GAX004	G 3/4"F	14,71	S	5	50
R731GAX005	G 1"F	22,76	S	5	25
R731GAX006	G 1-1/4"F	32,03	S	4	20

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina. Maniglia a farfalla gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R734GA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R734GAX002	G 3/8"F x G 3/8"M	8,77	S	10	100
R734GAX003	G 1/2"F x G 1/2"M	10,12	S	10	100
R734GAX004	G 3/4"F x G 3/4"M	15,85	S	5	50
R734GAX005	G 1"F x G 1"M	24,05	S	5	25
R734GAX006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	35,14	S	2	20

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio. Maniglia a farfalla gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R734LGA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R734LGAX001	G 1/4"F X G 1/4"M	7,62	S	20	200
R734LGAX002	G 3/8"F x G 3/8"M	8,77	S	10	100
R734LGAX003	G 1/2"F x G 1/2"M	10,12	S	5	50
R734LGAX004	G 3/4"F x G 3/4"M	15,85	S	5	50
R734LGAX005	G 1"F x G 1"M	24,05	S	5	25
R734LGAX006	G 1-1/4"F x G 1-1/4"M	35,14	S	4	24
R734LGAX007	G 1-1/2"F x G 1-1/2"M	55,93	S	2	10
R734LGAX008	G 2"F x G 2"M	85,73	S	2	6

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio. Maniglia a leva gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R730GB

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R730GBX003	Rp 1/2"	12,06	S	5	50
R730GBX004	Rp 3/4"	22,17	S	5	35
R730GBX005	Rp 1"	29,34	S	5	25
R730GBX006	Rp 1-1/4"	41,73	S	4	20
R730GBX007	Rp 1-1/2"	59,73	S	2	10
R730GBX008	Rp 2"	90,91	S	2	6

SERIE 700

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina. Maniglia a leva gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Resistenza alle alte temperature: classe B 0,1; 650 °C per 30'.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R780GB

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R780GBX003	G 1/2"M x Rp 1/2"	13,90	S	5	50
R780GBX004	G 3/4"M x Rp 3/4"	24,74	S	5	50
R780GBX005	G 1"M x Rp 1"	30,36	S	3	30

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone nichelato, con attacchi maschio-femmina. Maniglia a farfalla gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Resistenza alle alte temperature: classe B 0,1; 650 °C per 30'.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R781GB

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R781GBX003	Rp 1/2" x G 1/2"M	13,90	S	5	50
R781GBX004	Rp 3/4" x G 3/4"M	24,74	S	5	50
R781GBX005	Rp 1" x G 1"M	30,36	S	3	30

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio. Maniglia a farfalla gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Resistenza alle alte temperature: classe B 0,1; 650 °C per 30'.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R782GB

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R782GBX003	G 1/2"M x G 1/2"M	13,90	S	5	50

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone nichelato, con attacchi maschio-maschio. Maniglia a farfalla gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Resistenza alle alte temperature: classe B 0,1; 650 °C per 30'.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

R783GB

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R783GBX003	Rp 1/2"	13,90	S	5	50
R783GBX004	Rp 3/4"	24,74	S	5	50
R783GBX005	Rp 1"	30,36	S	3	30

SERIE 700

Valvola a sfera a squadra, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina. Maniglia a farfalla gialla.
Passaggio totale. Per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Campo di temperatura: -20÷60 °C.
Resistenza alle alte temperature: classe B 0,1; 650 °C per 30'.
Certificata EN 331:2015.

CERTIFICAZIONI

EN 331

G213SP

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
G213SP014	3/4"M sede piana	106,68	S	1	10

Valvola a sfera in ottone, con attacchi filettati maschio a sede piana, idonea per impianti gas sotto traccia ad uso domestico.
Idonea per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Scatola di contenimento, staffe regolabili e maniglia gialla in plastica.
Completa di guarnizioni e plastica di protezione da cantiere. Pressione di esercizio MOP 5.
Campo di temperatura di esercizio -20÷60 °C.
Resistenza termica GT 0.1 650 °C x 30'.
Riferimento norme EN 331- EN 1775.

NOTA

Abbinabile a placche di chiusura G489.

G213SP-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
G213SP024	3/4"M sede piana	121,07	S	1	10

Valvola a sfera in ottone con attacchi dal basso, filettati maschio a sede piana, idonea per impianti gas sotto traccia ad uso domestico.
Idonea per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437).
Scatola di contenimento, staffe regolabili e maniglia gialla in plastica.
Completa di guarnizioni e plastica di protezione da cantiere. Pressione di esercizio MOP 5.
Campo di temperatura di esercizio -20÷60 °C.
Resistenza termica GT 0.1 650 °C x 30'.
Riferimento norme EN 331- EN 1775.

NOTA

Abbinabile a placche di chiusura G489.

G489

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
G489PL011	Placca bianca	27,90	Z	1	10
G489PL012	Placca cromo	37,66	Z	1	10

Placca di chiusura per valvola G213SP e G213SP-1.
In plastica, di colore bianco o cromo.

Valvole specifiche per acqua sanitaria

NOTA

Verificare le effettive applicazioni e certificazioni della valvola consultando la specifica Scheda Tecnica.

R850VW

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R850VY137	Ø 42	73,32	S	2	12
R850VY138	Ø 54	106,87	S	2	10

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone non cromato, con attacchi a pressare con doppio O-Ring nero conformi alla norma EN 681-1. Maniglia a leva verde.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.
Pressabile con pinze profilo "V".

R851VT

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R851VY102	Ø 18	20,91	S	5	50
R851VY103	Ø 15	19,67	S	5	50
R851VY104	Ø 22	27,33	S	3	30
R851VY105	Ø 28	34,99	S	3	15
R851VY106	Ø 35	47,17	S	2	10

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone non cromato, con attacchi a pressare con doppio O-Ring nero conforme alla norma EN681-1.
Maniglia a farfalla prolungata in plastica con placchette di colore rosso, blu e verde.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Passaggio totale.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷110 °C.
Pressabile con pinze profilo "V", "SA" o "M".

R250W

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R250WX022	3/8"	8,58	S	10	100
R250WX023	1/2"	10,15	S	10	100
R250WX024	3/4"	15,65	S	5	50
R250WX025	1"	24,24	S	5	25
R250WX026	1-1/4"	34,11	S	4	20
R250WX027	1-1/2"	50,22	S	2	10
R250WX028	2"	75,93	S	2	10

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a leva verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R250WS

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R250SX143	1/2"	16,42	S	5	50
R250SX144	3/4"	21,77	S	5	50
R250SX145	1"	29,58	S	5	25
R250SX146	1-1/4"	42,04	S	4	20
R250SX147	1-1/2"	63,64	S	2	10
R250SX148	2"	84,68	S	2	10

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina. Con rubinetto di scarico.
Maniglia a leva verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R251W

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251WX022	3/8"	8,58	S	10	100
R251WX023	1/2"	10,15	S	10	100
R251WX024	3/4"	15,65	S	5	50
R251WX025	1"	24,24	S	5	25
R251WX026	1-1/4"	39,19	S	4	20

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina. Maniglia a farfalla verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R251WP

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251WX073	1/2"F x calotta 3/4"F	18,51	S	5	50
R251WX074	3/4"F x calotta 3/4"F	19,56	S	5	50
R251WX075	3/4"F x calotta 1"F	22,49	S	4	40
R251WX076	1"F x calotta 1"F	30,95	S	5	25

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta. Maniglia a farfalla verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria e collegamento contatori.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R251WT

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251WX102	3/8"	12,42	S	1	30
R251WX103	1/2"	13,96	S	1	25
R251WX104	3/4"	19,47	S	1	20
R251WX105	1"	28,06	S	1	15
R251WX106	1-1/4"	37,92	S	1	12

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Maniglia a farfalla prolungata in plastica con placchette di colore rosso, blu e verde.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷110 °C.

R251WST

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R251SX103	1/2"	17,49	S	5	50
R251SX104	3/4"	23,21	S	5	50
R251SX105	1"	31,49	S	3	30
R251SX106	1-1/4"	53,37	S	2	10

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-femmina.
Con rubinetto di scarico.
Maniglia a farfalla prolungata in plastica con placchette di colore rosso, blu e verde.
Per tubazioni con elevato spessore isolante.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷110 °C.

R253W

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R253WX002	3/8"	16,25	S	10	100
R253WX003	1/2"	17,11	S	10	100
R253WX004	3/4"	17,11	S	5	50
R253WX005	1"	25,81	S	5	50
R253WX006	1-1/4"	43,06	S	4	20

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi maschio-maschio.
Maniglia a farfalla verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R253WL

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R253WX032	3/8"	16,25	S	10	100
R253WX033	1/2"	17,11	S	10	100
R253WX034	3/4"	17,11	S	5	50
R253WX035	1"	25,81	S	2	20
R253WX036	1-1/4"	41,81	S	2	20

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi maschio-maschio.
Maniglia a leva verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R254W

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254WX022	3/8"	9,75	S	10	100
R254WX023	1/2"	10,78	S	10	100
R254WX024	3/4"	16,87	S	5	50
R254WX025	1"	25,62	S	5	25
R254WX026	1-1/4"	37,41	S	4	20

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a farfalla verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R254WL

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R254WX052	3/8"	9,75	S	10	100
R254WX053	1/2"	10,78	S	10	100
R254WX054	3/4"	16,87	S	5	50
R254WX055	1"	25,62	S	5	25
R254WX056	1-1/4"	37,41	S	2	20
R254WX057	1-1/2"	59,57	S	2	10
R254WX058	2"	85,34	S	2	10

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio.
Maniglia a leva verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

R259W

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R259WX023	1/2"F x 1/2"M	14,62	S	1	50
R259WX024	1/2"F x 3/4"M	22,79	S	1	50
R259WX025	3/4"F x 3/4"M	22,79	S	10	20
R259WX026	3/4"F x 1"M	25,28	S	10	20
R259WX027	1"F x 1"M	34,18	S	1	20
R259WX028	1"F x 1-1/4"M	58,85	S	1	20
R259WX029	1-1/4"F x 1-1/4"M	58,85	S	1	20

SERIE W

Valvola a sfera, in ottone nichelato, con attacchi femmina-maschio a bocchettone.
Maniglia a farfalla verde.
Passaggio standard.
Per impianti idraulici, specifica per acqua sanitaria.
Campo di temperatura 5÷120 °C.

Rubinetti per acqua in impianti di riscaldamento/ raffrescamento

NOTA

Verificare le effettive applicazioni e certificazioni della valvola consultando la specifica Scheda Tecnica.

R608

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R608Y012	3/8"	13,50	S	1	100
R608Y013	1/2"	14,21	S	1	100
R608Y014	3/4"	24,99	S	1	50

Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio-portagomma.
Completo di tappo e catena.
Vitone di manovra con taglio a cacciavite.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

R608D

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R608DY053	1/2"	19,00	S	1	60

Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio con autotenuta.
Maniglia a leva rossa.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

R609

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R609Y012	3/8"	14,36	S	1	100
R609Y013	1/2"	14,98	S	1	100
R609Y014	3/4"	23,17	S	1	50

Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio-femmina.
Vitone di manovra con taglio a cacciavite.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

R612

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R612Y003	1/2" x 16	14,77	S	10	100

Rubinetto a sfera, in ottone non cromato, con attacco maschio- adattatore tubo rame, plastica o multistrato.
Vitone di manovra con taglio a cacciavite.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

NOTA

Per il collegamento al tubo utilizzare gli adattatori Base 16 R178, R179 o R179AM.

Rubinetti da giardino

NOTA

Verificare le effettive applicazioni e certificazioni della valvola consultando la specifica Scheda Tecnica.

R619

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R619IX103	1/2"	17,61	S	5	50

Rubinetto di erogazione, in ottone cromato, con attacco maschio e portagomma.
Maniglia a leva rossa.
Per impianti idraulici.
Campo d i temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

R620

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R620X003	Attacco 1/2" - bocca 3/4"	17,11	S	5	50
R620X014	Attacco 3/4" - bocca 1"	20,78	S	5	50
R620X015	Attacco 1" - bocca 1-1/4"	35,38	S	3	30

Rubinetto di erogazione, in ottone cromato, con attacco maschio e portagomma.
Maniglia a farfalla rossa o blu.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

R621

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R621X003	Attacco 1/2" - bocca 3/4"	17,11	S	5	50
R621X014	Attacco 3/4" - bocca 1"	20,78	S	5	50
R621X015	Attacco 1" - bocca 1-1/4"	35,38	S	3	30

Rubinetto di erogazione, in ottone cromato, con attacco maschio e portagomma.
Maniglia a leva rossa.
Per impianti idraulici.
Campo di temperatura 5÷90 °C.
Pressione massima di esercizio 10 bar.

Accessori e ricambi per valvole e rubinetti a sfera

R747

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R747Y001	3/8", 1/2"	1,38	Z	100	1.000
R747Y002	3/4", 1", 1-1/4"	1,38	Z	100	1.000
R747Y003	1-1/2", 2"	2,88	Z	100	1.000

Piastra di bloccaggio in metallo, per maniglia a leva di valvole a sfera.

NOTA

Non adatto per valvole con maniglia a leva larga.

R747N

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R747NY004	2-1/2", 3"	3,15	Z	100	1.000
R747NY005	4"	3,59	Z	100	1.000

Piastra di bloccaggio in metallo, per maniglia a leva di valvole a sfera.

R749F

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R749FY001	3/8" - 1/2"	3,31	Z	1	50
R749FY002	3/4" - 1" - 1-1/4"	3,31	Z	1	50
R749FY003	1-1/2" - 2"	4,02	Z	1	50

Maniglia a farfalla prolungata in plastica per valvole a sfera, con placchetta rossa, blu e verde.
Campo di temperatura -20÷110 °C.

R749T

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R749TX101	3/8" - 1/2"	10,51	Z	25	250
R749TX102	3/4" - 1" - 1-1/4"	13,64	Z	10	100
R749TX103	1-1/2" - 2"	20,38	Z	5	50
R749TX004	2-1/2" - 3"	30,48	Z	5	50
R749TX005	2-1/2" - 3" - 4"	37,25	Z	5	50

Rialzo tubolare, in ottone cromato, per maniglia a leva o a farfalla di valvole a sfera.

NOTA

R749TX004: per R850 (escluso 4") e R250 (escluso 4").
R749TX005: per valvole R910, R850 (solo 4") e R250 (solo 4").

R540F

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R540FY012	0÷120°C / 32÷240°F / Rosso	11,96	CT	1	6
R540FY032	0÷120°C / 32÷240°F / Blu	11,96	CT	1	6

Termometro a contatto per maniglie R749F.
Da abbinare a valvole a sfera R851TH e R251TH (da 3/8" a 1-1/4"). Doppia scala 0÷120 °C e 32÷240°F, Ø40 mm.

R540S

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R540SY010	0÷160 °C / 32÷320 °F	16,34	Z	1	-

Termometro a contatto per valvole a sfera R259DST.
Doppia scala 0÷160 °C e 32÷320°F, Ø40 mm.

R288

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R288Y005	1"	3,40	Z	1	25
R288Y006	1-1/4"	3,94	Z	1	25

Ritegno in materiale plastico per valvole a sfera serie R285, R285L, R287M.

NOTA

Ritegno 1": per R285Y001, R285Y002, R285LY001, R285LY002, R287MY005.
Ritegno 1-1/4": per R285LY003, R285Y003.

R734TW

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R734TWY006	Per R734TH 1-1/4"	25,50	Z	1	6
R734TWY007	Per R734TH 1-1/2"	26,67	Z	1	6

Coibentazione in polipropilene espanso, per valvole a sfera R734TH.

P31LR

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31LRY001	1/4"	0,89	Z	1	-
P31LRY102	3/8" - 1/2"	1,29	Z	1	-
P31LRY103	3/4" - 1" - 1-1/4"	1,80	Z	1	-
P31LRY104	1-1/2" - 2"	3,50	Z	1	-
P31LRY005	2-1/2" - 3"	5,24	Z	1	-
P31LRY006	4"	10,23	Z	1	-
P31LRY007	4" (R910)	17,09	Z	1	-

Maniglia a leva in acciaio per valvole a sfera, con rivestimento in plastica rossa.

INFO

Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

P31LG

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31LGY001	1/4"	0,89	Z	1	-
P31LGY102	3/8" - 1/2"	1,29	Z	1	-
P31LGY103	3/4" - 1" - 1-1/4"	1,80	Z	1	-
P31LGY104	1-1/2" - 2"	3,50	Z	1	-
P31LGY005	2-1/2" - 3"	5,24	Z	1	-
P31LGY006	4"	10,23	Z	1	-
P31LGY007	4" (R910)	17,09	Z	1	20

Maniglia a leva in acciaio per valvole a sfera, con rivestimento in plastica gialla.

INFO

Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

P31LV

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31LVY102	3/8" - 1/2"	1,29	Z	1	-
P31LVY103	3/4" - 1" - 1-1/4"	1,80	Z	1	-
P31LVY104	1-1/2" - 2"	3,50	Z	1	-

Maniglia a leva in acciaio per valvole a sfera, con rivestimento in plastica verde.

INFO

Nell'ordine specificare il modello e la misura della valvola.

P31FR

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31FRY001	1/4"	1,13	Z	1	-
P31FRY002	3/8" - 1/2"	1,66	Z	1	-
P31FRY003	3/4" - 1" - 1-1/4"	2,11	Z	1	-

Maniglia a farfalla in alluminio per valvole a sfera, colore rosso.

P31FR-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31FRY012	3/8" - 1/2"	1,66	Z	1	-
P31FRY013	3/4" - 1" - 1-1/4"	2,11	Z	1	-

Maniglia a farfalla ad una aletta in alluminio per valvole a sfera, colore rosso.

P31FG

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31FGY001	1/4"	1,13	Z	1	-
P31FGY002	3/8" - 1/2"	1,66	Z	1	-
P31FGY003	3/4" - 1" - 1-1/4"	2,11	Z	1	-

Maniglia a farfalla in alluminio per valvole a sfera, colore giallo.

P31FG-1

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31FGY013	3/4" - 1" - 1-1/4"	2,11	Z	1	-

Maniglia a farfalla ad una aletta in alluminio per valvole a sfera, colore giallo.

P31FA

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31FAY002	3/8" - 1/2"	1,66	Z	1	-
P31FAY003	3/4" - 1" - 1-1/4"	2,11	Z	1	-

Maniglia a farfalla in alluminio per valvole a sfera, colore blu.

P31FV

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P31FVY002	3/8" - 1/2"	1,66	Z	1	-
P31FVY003	3/4" - 1" - 1-1/4"	2,11	Z	1	-

Maniglia a farfalla in alluminio per valvole a sfera, colore verde.

P22C

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P22CY002	3/4" - 1"	2,18	Z	25	250

Volantino rosso per valvole saracinesca R55.

R625

CROMATO

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
R625X003	1/2"	4,72	Z	1	-
R625X004	3/4"	4,98	Z	1	-
R625X014	1" x R620X014, R621X014 (1")	5,11	Z	1	-
R625X015	1-1/4" x R620X015, R621X015 (1")	7,95	Z	1	-
R625Y002	3/8"	3,84	Z	1	-
R625Y003	1/2"	4,88	Z	1	-
R625Y004	3/4"	4,79	Z	1	-

Girello e portagomma in ottone, per rubinetti a sfera.

P23F

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P23FY003	1/2"	4,10	Z	1	-
P23FY004	3/4"	4,10	Z	1	-

Tappo femmina e catena, per rubinetto a sfera R608 e R608D.

NOTA

P23FY003: applicabile a R608 (3/8").

P23FY004: applicabile a R608 (1/2", 3/4") ed R608D.

P57G

CODICE	MISURA	€/pcs.	CL		
P57GY007	per R252 da 1-1/2"	1,29	Z	1	-

Guarnizioni di ricambio.